



Moniteur Tactile desktop ViewTouch 15"

VT52VM



Doté d'une dalle tactile résistive 5 fils, l'écran **TACTILE VT52VM** est Bâti autour d'une matrice performante de type TN+FILM, répond aux besoins de bureaux en milieu professionnel, tout en offrant une ergonomie développée. Ce moniteur dispose de haut-parleurs intégrés .

Fiche Technique VT175VXMP

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	15 / 38
Tactile	Dalle tactile résistive 5 fils contrôleur USB ou RS232
Pitch [mm]	0,297
Angle de vision [°]	140 horizontalement / 110 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	400:1
Lum. (typ.) [cd/m²]	250
Temps de rép. [ms]	25 (8 descendant; 17 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréq. horizontale [kHz]	31,5 - 61
Fréquence verticale [Hz]	56 - 76
Résolution optimale	1024 x 768 à 75 Hz
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume.
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Conso. électrique [W]	23 (typ.)/<2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,5 A/0,3 A; Alimentation interne
Fixation VESA [mm]	75 x 75
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dim. (L x H x P) [mm]	Dimensions 344,6 x 352,7 x 165
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; driver tactile; câble tactile
Garantie	1 an retour atelier

